



TRANSFORMADOR

Pedestal Monofásico



**Transformador eléctrico de distribución para líneas subterráneas.
Montaje en base de concreto y operación interperie.**

Estándares IEEE, ANSI C57.12.00 / C57.12.38 / C57.12.28 y C57.12.29,
NOM-002-SEDE/ENER-2014, NMX-J-285-ANCE

Tipo: Frente Muerto

Operación: Radial y Anillo

Tanque: Acero al carbón o acero inoxidable

Núcleo: Acero al silicio tipo Wescor

Recubrimiento: Pintura electrostática en polvo.

CAPACIDADES

10, 15, 25, 37.5, 75, 100 & 167 kVA

VOLTAJES ALTA TENSIÓN

13,200 a 34500 v

13200YT/7620 a 34500YT/19919

VOLTAJES BAJA TENSIÓN

240/120 v

480/240 v

PRUEBAS DE LABORATORIO

Resistencia de aislamientos de los devanados
Pérdidas en vacío y corriente de excitación
Pérdidas en los devanados e impedancia
Relación de transformación y polaridad
Resistencia óhmica de los devanados
Rigidez dieléctrica del aceite
Potencial inducido
Potencial aplicado
Hermeticidad



PORTA FUSIBLE

VÁLVULA DE ALIVIO

TAPÓN DE LLENADO

BOQUILLAS AT TIPO POZO

BOQUILLAS BAJA TENSION TIPO ESPADA

VÁLVULA DE MUESTREO

PLACA DE DATOS

CONEXIÓN A TIERRA